

PENSILINA OMBREGGIANTE/ANTIGRANDINE

La **LOMBARDA SERRE** ha progettato questo tipo di strutture allo scopo di sorreggere le reti ombreggianti/antigrandine. Con questo sistema, qualsiasi tipo di autoveicolo rimane protetto dal sole e dalla grandine.

STRUTTURA: montanti doppi, traversi e tubi calandrati di sostegno sono tutti realizzati in **tubo zincato a caldo ø 60 x 2 mm**.

L'unione di questi elementi è garantito da robusti giunti, anch'essi **zincati a caldo**, andando così a formare una copertura a sbalzo di 5 m, per la lunghezza desiderata.

Questa tipologia di struttura è disponibile sia ad una falda che a due falde contrapposte.

FONDAZIONI: risultando una struttura completamente a sbalzo, è molto importante realizzare delle solide fondazioni in cemento armato che fungono anche da contrappeso.

LINEE DI COLLEGAMENTO: ben n. 4 linee di **tubo ø 27 x 2 mm zincato a caldo** sono fissate ai traversi mediante specifici cavallotti creando un valido collegamento continuo.

RETI: sia che si scelga il tipo antigrandine piuttosto che la più fitta rete ombreggiante, sono entrambe tessute con sistema **RASCHEL**, in modo da essere indemagliabili. Le reti vengono fornite di larghezza 5,50 m e lunghezza 0,50 m in più di quella complessiva della pensilina.

MONTAGGIO: Nel progettare quanto sopra descritto la **LOMBARDA SERRE** ha dedicato parte dei suoi studi all'economicità e alla semplicità del montaggio sia per quanto concerne la parte strutturale che per la stesura ed il ritiro delle reti. Quest'ultima operazione è infatti da effettuarsi tutti gli anni e grazie all'utilizzo di semplici clips metalliche, posizionate ogni 50 cm per tutto il perimetro, non occorre impiegare mano d'opera specializzata.

LOMBARDA SERRE di Zanellato Giovanni & C. S.n.c.

Via Prà delle Vigne - 21030 GRANTOLA (VA) – ITALY

Tel. (+39) 0332.57.65.56 – Fax (+39) 0332.57.67.70

Registro Imprese di Varese N° 13011 – C.F / P.IVA 01502550120

e-mail: info@lombardaserre.it – sito: www.lombardaserre.it