

TESTATE IN ONDEX

Per ottenere un perfetto tamponamento delle testate, utilizziamo da sempre pannelli premontati in officina. Questa nostra scelta tecnica, permette una notevole riduzione nei tempi d'installazione in cantiere e garantisce un ottimo risultato finale.

La parte superiore denominata "mezzaluna", è realizzata in un solo pezzo in modo da risultare molto robusta. La parte inferiore è composta normalmente da due porte scorrevoli e da una serie di telai fissi, realizzati in **profilo "U" 30 x 30 x 30 x 1,5 mm zincato sendzimir Z275**. Il tutto viene saldato in officina mediante l'ausilio di una moderna puntatrice. Sia le porte che i telai hanno altezza utile sino alla mezzaluna.

Come materiale rigido per il tamponamento delle nostre testate, dopo aver sperimentato per diversi anni tutti i vari materiali disponibili sul mercato, abbiamo optato per l'**Ondex HR BIO 2 in PVC bi-orientato**.

Progettato per la realizzazione di coperture e tamponamenti per serre e garden center è disponibile in 4 trasmittanze, dal cristallo all'opaco, si adatta a qualsiasi tipo di coltura e si utilizza anche per strutture destinate al magazzino o altri locali tecnici.

Questo materiale è garantito 10 anni sia come trasparenza che come resistenza meccanica, è resistente all'urto della grandine, non è infiammabile (classe 1) ed è riciclabile al 100 %.

Viene fissato ai pannelli mediante rivetti in alluminio. Specifiche spugnette ondulate completano il lavoro andando a ridurre le possibili infiltrazioni.

In fase di installazione vengono impiegate tra le porte scorrevoli ed i telai fissi, apposite scopette ferma-aria, oltre ad eleganti maniglie nere in plastica per una facile e comoda apertura.

LOMBARDA SERRE S.r.l.

Via Prà delle Vigne, 191 - 21030 GRANTOLA (VA) – ITALY

Tel. (+39) 0332.57.65.56 – Fax (+39) 0332.57.67.70

Registro Imprese di Varese N° 374656 – C.F / P.IVA 03727770129

e-mail: info@lombardaserre.it – sito: www.lombardaserre.it

